

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: etw@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.ecwatel.nt-rt.ru

Каталог продукции ЭКВАТЭЛ

О компании

Компания «Экватэл» была основана в 1990 году.

Главные направления деятельности компании:

- литьевое производство;
- горячештамповое производство;
- изготовление латунных деталей сантехнического назначения (фитинги, штуцеры, гайки);
- выпуск крыльчатых счетчиков для воды;
- изготовление пресс-форм, штампов и станочной оснастки;
- разработка конструкторской документации на литьевую, штамповую и станочную оснастку.

Штат компании составляют профессионалы высокого класса с многолетним опытом работы. Мы гордимся нашим производством, на котором внедрены новые технологии и современное высокотехнологичное оборудование. Всё это позволяет нам гарантировать качество продукции. Кроме того, производство ориентированно на выпуск продукции с оптимальным соотношением цена-качество.

Основные достоинства компании «Экватэл»:

- четкое следование требованиям заказчика;
- постоянное совершенствование производства и технологий, для снижения себестоимости готовой продукции;
- профессионализм конструкторско-технологической службы;
- гарантия качества изделий.

Продукция

Фильтр сетчатый латунный ДУ-15 ЭКВАТЭЛ

Фильтр сетчатый латунный Ду 15 – это фильтр грубой очистки питьевой воды, который предназначен для очистки жидкости от окалины, песка и других механических загрязнений. Фильтрующий элемент выполнен из нержавеющей сетки, что позволяет эффективно защищать элементы трубопровода. Пригоден для установки на вертикальных участках трубопровода по схеме сверху-вниз. Пробка корпуса фильтра оснащена отверстием для пломбировки.

Размер задерживаемых частиц – от 300 мкм.

Максимальная рабочая температура фильтруемой среды 110°C.



Максимальное рабочее давление 1.6Мпа(16кгс/см2).

Резьба присоединения – 1/2".

Рекомендуется устанавливать совместно со счётчиками воды. При установке стрелка должна совпадать с направлением потока воды.

Технические характеристики

Материал: Латунь марки CW617N

Размер задерживаемых частиц: от 300 мкм.

Максимальное рабочее давление: 16 бар

Максимальная рабочая температура фильтруемой среды: 110 °С

Резьба присоединения: внутренняя, 1/2"

Счетчики холодной и горячей воды СВК-15 ЭКВАТЭЛ

Универсальный счетчик СВК-15 по ГОСТ Р 50601 подходит для измерения объемов используемой воды всеми индивидуальными водопотребителями.

По своим характеристикам, а именно устойчивости к влажности и воздействию температур, прибор соответствует ГОСТ 12997.

Если говорить о метрологическом классе, то счетчик СВК-15 соответствует в случае горизонтальной установки классу В, а при вертикальной установке – классу А в соответствии с ГОСТ Р 50193.1.

Для того, чтобы иметь возможность дистанционно передавать результаты снятия показаний с прибора, лучше всего использовать счетчик с импульсным выходом и дискретностью 1 литр.



Основные технические характеристики счетчиков расхода воды Экватэл:

Наименование параметров	Характеристики	
Обозначение водосчетчика	СВК-15	
Метрологический класс	Класс А верт.	Класс В гориз.
Температура измеряемой среды, °С	От +5 до 90	
Температура окружающего воздуха, при относительной влажности 80 %, °С	От + 5 до + 30	
Требования к измеряемой среде	холодная и горячая вода по СанПин 2.1.4.1074-01	
Рабочее давление воды, МПа, не более	1	
Диаметр условного прохода, мм	15	
Расход воды, м3/ч		

Минимальный (q min)	0.06	0.03
Переходный (q t)	0.15	0.12
Номинальный (q n)	1.5	1.5
Максимальный (q max)	3	3
Максимальный объем воды, м3		
За сутки	37.5	
За месяц	1125	
Потеря давления, МПа, не более	0.1	
Порог чувствительности, м3/ч, не более	0.01	
Минимальная цена деления индикаторного устройства, м3	0,5 * Qmin	
Емкость индикаторного устройства, м3	99999	
Номинальный диаметр резьбового соединения на штуцерах, дюйм	G 3/4" B	
Масса, кг, не более	0.43	
Габаритные размеры	110x73x65	

Крыльчатый счетчик СВК-15 производства ООО «Торговый дом «Экватэл» используется для учета объема холодной и горячей воды проходящей по водопроводу.

Счетчик безопасен и может применяться для учета расхода питьевой воды – по гигиеническим показателям соответствует Единым санитарно эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и имеет соответствующее заключение.

Монтаж счетчика можно осуществлять горизонтально или вертикально, благодаря чему он легко впишется в систему учета и современный дизайн.

Легкость монтажа и демонтажа является исключительным достоинством данной СВК-15, особенно при наступлении срока плановой поверки.

Счетчик имеет компактные размеры и не занимает много места после монтажа.

Параметры устойчивости к влажности и температурному воздействию соответствуют нормам утвержденным в ГОСТ 12997.

Технические характеристики

Габариты

Длина: до 110 мм (с монтажными штуцерами – до 170 мм);

Ширина: 65 мм;

Высота: 65 мм.

Расход воды: максимум 7 м3 в час.

Температура воды: от 5 до 90°C.

Давление: около 1.0 МПа.

Импульсные счетчики холодной и горячей воды СВК-15И ЭКВАТЭЛ

Конструкция и размеры счетчика аналогичны счетчику СВК15. Отличие состоит в том, что к счетной голове приделана микросхема для отсчета импульсов (на основе геркона) с выводом на электрические провода, которые присоединяются специалистами на месте установки счетчика к системам учета импульсов. Дискретность отсчета – 1л/импульс.

Технические характеристики

Габариты

Длина: до 260 мм (с монтажными штуцерами – до 380 мм);

Ширина: до 105 мм;

Высота: до 140 мм.

Расход воды: максимум 7 м³ в час.

Температура воды: от 5 до 90 °С.

Давление: около 1.0 МПа.

Монтажный комплект ДУ-15 ЭКВАТЭЛ

Монтажный комплект для установки счетчиков воды с диаметром условного сечения 15мм.

В состав монтажного комплекта входят гайка (2 шт.), штуцер (2 шт.)

Технические характеристики

Габариты

Длина: 30мм

Давление: PN20 (20атм)

Материал: Латунь

Масса: 0,154кг

Присоединительный размер резьбы (труб.): G1/2



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: etw@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.ecwatel.nt-rt.ru